

業界最小クラスで圧倒的な読み取り力!

Barcode Linear Imager

BW-9000 series



業界最小
クラス



バイブレーション
機能



液晶読み取り
対応



離し読み
可能



抗菌仕様で
安心!

- ミドルレンジCCDエンジン搭載でレーザーライクな読み取りフィーリングを実現。
- 最新32bitデコードエンジン搭載で抜群の読み取り性能。
- スマートで握りやすいスタイリッシュデザイン。
- 主要な1次元バーコードに加えGS1 DataBar にも対応。
- 抗菌剤入りケースにより病院等の医療現場でも安心してご使用いただけます。
- バイブレーション機能標準搭載!

原寸

L: 155.0mm
W: 47.0mm
H: 34.5mm

TOUGH&FLEXIBLE
Cable

黒モデルも
ございます



ブルッ



特 徴

- 液晶表示バーコードも読み取りOK!
- バイブ機能により騒音/静音環境でも読み取り確認OK!
- GS1 アプリケーション識別子にカッコ付加など編集OK!

主 な 使 用 場 所

● 病院内業務



● 店舗業務



● 受付業務



SPEC LIST

| 項目 | 機種名 | BW-9000UK | BW-9000RS | BW-9000AV |
|----------|-----|---|-----------|-----------|
| 光源 | | 可視光LED 617nm | | |
| センサー | | 2,500 pixels CCD | | |
| CPU | | 32bit | | |
| 読み取り深度 | | 40~530mm | | |
| 操作角度 | | スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14° | | |
| 走査速度 | | 330スキャン/秒 | | |
| 分解能 | | 0.10mm (CODE39, PCS 0.9) | | |
| PCS値 | | 0.45以上 (JAN100%) | | |
| 読み取りコード | | JAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E (アドオン対応), NW-7 (Codabar), Interleaved 2of5 (ITF), Industrial 2of5, Code39, Code93, Code128, GS1-128 (EAN128), GS1 DataBar (RSS) | | |
| 読み取り確認 | | 正読青色LED表示, 正読ブザー, バイブレーション | | |
| インターフェース | | USB (HID/COM) | RS-232C | PS/2 |
| 外形寸法 | | 155.0mm(L) × 47.0mm(W) × 34.5mm(H) | | |
| 重量 | | 83g (ケーブル除く) | | |
| ケーブル | | 日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m | | |
| 電源 | | DC+5V±5% | | |
| 消費電流 | | 112mA (typ) | | |
| 規格等 | | CE & FCC, RoHS | | |
| 使用温度(湿度) | | 0℃~+50℃ (20~85%RH非結露) | | |
| 保存温度(湿度) | | -20℃~+60℃ (5~95%RH非結露) | | |
| 落下衝撃 | | 1.5m (コンクリート面に15回) | | |
| 保護等級 | | IP42準拠 | | |
| 標準価格 | | OPEN | | |

OPTION



紙面検知機能で自動読み取りも可能!
ハンズフリースタンド HFS-9000

型式: HFS-9000

RENTAL FREE
無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行なっております。
詳細は弊社Webサイトをご覧ください。
下記までお問い合わせください。

アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14

TEL : 03-3750-0511 FAX : 03-3756-0611

www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp

- 仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
- 記載内容は2014年7月現在のものです。