

光コネクタ端面検査装置

JW5009S

PRODUCT CATALOG

- PC / APC 兼用
- 充電式バッテリー内蔵 ≥ 6 時間駆動
- ハンドヘルド式



往年のアナログ式 コネクタ端面検査装置
2.5インチ TFTディスプレイ 充電式バッテリー内蔵

製品仕様

型名	JW5009S
倍率	200X or 400X
ディスプレイ	2.5インチ TFT
バッテリー	12V充電式バッテリー内蔵
バッテリー駆動時間	≥6時間
動作温度 (°C)	-10 ~ +50
保管温度 (°C)	-20 ~ +60
湿度	0 ~ 95% (結露なきこと)
製品寸法 (mm)	プローブ:35(L)x175(W)x25(H)/ディスプレイ:83.3(L)x135(W)x26.5(H)
製品重量 (g)	2kg

標準構成

プローブ	FIP-001
ディスプレイ	FID-001
2.5mmコネクタ観察用チップ	FIP-2.5M
1.25mmコネクタ観察用チップ	FIP-1.25M
2.5mmアダプタ観察用チップ	FIP-2.5F
1.25mmアダプタ観察用チップ	FIP-1.25F
ACアダプタ	FIP-AC
ハードケース	
取扱説明書	