



ウェアラブルリング二次元スキャナ WRS-200



Bluetooth Low Energy 搭載



防塵・防滴
対応



液晶表示コード
読取対応



一次元コード
対応



二次元コード
対応



離し読み可能



バッテリー搭載



バイブレーション
機能

- 超軽量・小型ウェアラブルリング二次元スキャナ！
- 二次元イメージセンサでバーコード位置合わせ不要で作業者の負担を軽減！
- バイブレータ、ブザー、LEDによるステータス表示であらゆる環境に対応！
- ホストからの外部制御で結果を通達可能！
- Bluetooth Low Energy(BLE)による簡単接続で省エネを実現！
- フル充電で10,000スキャン以上、余裕の運用時間！
- 人差し指1本に装着して、全指を自由に動かすことが可能！
- オプションのベルト式リングにより、作業用手袋をはめても装着可能！
- USB Type-Cコネクタで簡単充電、モバイルバッテリーでの運用も可能！

超軽量・小型ウェアラブル リング二次元スキャナ!!

人差し指1本に装着して全指フリー、バーコード
位置合わせ不要で作業効率がさらに向上します!

原寸
W:32mm
L:46mm
H:33.7mm



主な使用場所

小売・流通



POS / ルートセールス / 棚卸 /
在庫管理 / 発注 / 入荷検品

物流・製造



入出荷実績収集 / ピッキング / 棚卸 /
部品払出 / 工程管理 / 作業実績収集

接続構成例



スマートグラス



Android端末



iOS端末



ノートPCなど



SPEC LIST

項目	機種名	WRS-200
性能特性	CPU	32bit
	読取方式	二次元イメージセンサ
	有効画素数	640 × 400 ピクセル
	読取深度	50mm～317mm (JAN 0.33mm時) / 38mm～279mm (QR 0.5mm時)
	読取コード	1D: JAN/EAN/UPC, Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2of5 (ITF), Codabar (NW7), GS1 DataBar (RSS) 2D: QR, Micro QR, DataMatrix, RDF417, Micro PDF417, Composite Code, GS1 QR, GS1 DataMatrix
	キー	SCANキー
	無線通信	Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy: BLE)
	プロトコル	シリアル通信サービス、HIDサービス
	通信距離	約10m
	ステータス表示	ブザー、パイプレータ、2色LED (緑色: 正読 / 赤色: 充電)
	落下テスト	1.2m高さからの6面×3回 落下テスト
	電源部	リチウムイオン充電電池
	連続読取回数	10,000回以上 (フル充電から6秒間隔スキャン、ブザー、BLE通信)
物理的特性	充電	USB Type-Cコネクタ (DC5V供給)
	充電時間	約1.5時間
使用環境	外形寸法	W32mm×L46mm×H33.7mm (リング部を除く)
	重量	32.5g (バッテリー、リングを含む)
	動作温度	-10℃～45℃
	動作湿度	10%～90% (結露無き事)
	保存温度	-20℃～60℃
	保存湿度	10%～90% (結露無き事)
	保護等級	IP54
	環境規制	RoHS指令準拠
	対応OS	Android 4.4以降、Windows 10以降、iOS 5以降 ※BLE対応のハードウェア搭載が必須
	無償保証期間	1年間

●仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。●記載内容は2019年9月現在のものです。

付属品



- リングセット (S・M・L各1個)
- USB Type-Cケーブル

OPTION



- ベルト式リング (10個)
- ベルト (10本)
- リングセット (S・M・L各10個)

アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14

TEL: 03-3750-0511 FAX: 03-3756-0611

www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp

無償お貸出実施中

詳細は弊社Webサイト、または
左記までお問い合わせください。